

	<b>V7 III STONE</b> <b>V7 III STONE NIGHT PACK</b> <b>V7 III CARBON</b>	<b>V7 III SPECIAL</b> <b>V7 III ROUGH</b> <b>V7 III RACER</b>	<b>V9 ROAMER</b> <b>V9 BOBBER</b> <b>V9 BOBBER SPORT</b>
<b>Motor</b>	90°-V2-Zylinder-Viertakt; zwei Ventile; Steuerung über eine Nockenwelle mit Stößelstangen und Kipphebel	90°-V2-Zylinder-Viertakt; zwei Ventile; Steuerung über eine Nockenwelle mit Stößelstangen und Kipphebel	90°-V2-Zylinder-Viertakt; zwei Ventile; Steuerung über eine Nockenwelle mit Stößelstangen und Kipphebel
<b>Hubraum</b>	744 cm <sup>3</sup>	744 cm <sup>3</sup>	853 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	80 x 74 mm	80 x 74 mm	84 x 77 mm
<b>Maximale Leistung</b>	52 PS (38,0 kW) bei 6.200 U/min*	52 PS (38,0 kW) bei 6.200 U/min*	55 PS (40,4 kW) bei 6.250 U/min*
<b>Maximales Drehmoment</b>	60 Nm bei 4.900 U/min	60 Nm bei 4.900 U/min	65 Nm bei 5.500 U/min
<b>Getriebe</b>	6 Gänge	6 Gänge	6 Gänge
<b>Vorderrad-Aufhängung</b>	Hydraulische Teleskopgabel, Ø 40 mm; Federweg: 130 mm	Hydraulische Teleskopgabel, Ø 40 mm; Federweg: 130 mm	Hydraulische Ø 40 mm Teleskopgabel; Federweg: 130 mm
<b>Hinterrad-Aufhängung</b>	Federvorspannung einstellbar; Federweg: 93 mm	Aluminium-Zweiarmschwinge; zwei Federbeine (zwei Öhlins-Federbeine bei Racer); Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar; Federweg: 93 mm	BOBBER / BOBBER SPORT: Aluminium-Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar; Federweg: 91 mm ROAMER: Aluminium-Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar; Federweg: 99 mm
<b>Bremse vorn</b>	Schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheibe; 4-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS	Schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheibe; 4-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS	Schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheibe; 4-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS
<b>Bremse hinten</b>	Bremsscheibe, Ø 260 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS	Bremsscheibe, Ø 260 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS	Bremsscheibe Ø 260 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS
<b>Vorderrad</b>	Aluminium-Leichtmetall, 2.50 x 18; Reifen 100/90	Speichenrad, 2.50 x 18; Reifen 100/90	BOBBER/BOBBER SPORT: Aluminium-Leichtmetall, 3.50 x 16; Reifen 130/90 ROAMER: Aluminium-Leichtmetall, 2.50 x 19; Reifen 100/90
<b>Hinterrad</b>	Aluminium-Leichtmetall, 3.50 x 17; Reifen 100/90	Speichenrad, 3.50 x 17; Reifen 130/80	Aluminium-Leichtmetall; 4.00 x 16; Reifen 150/80
<b>Sitzhöhe</b>	770 mm	770 mm	800 mm BOBBER SPORT: 785 mm
<b>Trockengewicht</b>	ca. 189 kg	ca. 193 kg RACER: ca. 189 kg	ca. 194 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 21 Liter (davon 4 l Reserve)	ca. 21 Liter (davon 4 l Reserve)	ca. 15 Liter (davon 4 l Reserve)

	V85 TT	AUDACE	ELDORADO
<b>Motor</b>	Quer eingebauter 90°-V-Twin, 2 Ventile pro Zylinder	90°-V2-Zylinder-Viertakt; vier Ventile und je eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinder	90°-V2-Zylinder-Viertakt; vier Ventile und je eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinder
<b>Hubraum</b>	853 cm <sup>3</sup>	1.380 cm <sup>3</sup>	1.380 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	84 x 77 mm	104 x 81,2 mm	104 x 81,2 mm
<b>Maximale Leistung</b>	80 PS (59 kW) bei 7750 U/min *	96 PS (71 kW ) bei 6.500 U/min	96 PS (71 kW ) bei 6.500 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	80 Nm bei 5.000 U/min	121 Nm bei 3.000 U/min	121 Nm bei 3.000 U/min
<b>Getriebe</b>	6 Gänge	6 Gänge	6 Gänge
<b>Vorderrad-Aufhängung</b>	Hydraulische USD-Teleskopgabel, Ø 41 mm, Vorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar	Hydraulische Ø 45 mm Teleskopgabel; Federweg: 120 mm	Hydraulische Ø 45 mm Teleskopgabel mit Hüllrohren; Federweg: 120 mm
<b>Hinterrad-Aufhängung</b>	Zweiarm-Schwinge mit seitlichem Zentral-Federbein, Vorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar	Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan; zwei hydraulische Federbeine mit separatem Ausgleichsbehälter; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar; Federweg: 120 mm	Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan; zwei hydraulische Federbeine, Federvorspannung einstellbar; Federweg: 120 mm
<b>Bremse vorn</b>	schwimmend gelagerte Edelstahl-Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, radial montierte Brembo-Vierkolbenzange, ABS	Zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben; radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel; stahlummantelte Bremsleitungen; ABS	Zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben; radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel; stahlummantelte Bremsleitungen; ABS
<b>Bremse hinten</b>	Edelstahlscheibe, Ø 260 mm, schwimmend gelagerte Brembo-Zweikolbenzange, ABS	Bremsscheibe Ø 282 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS	Bremsscheibe Ø 282 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlummantelte Bremsleitung; ABS
<b>Vorderrad</b>	Stahlspeichenrad, 19"; Reifen 110/80	Aluminium-Leichtmetall; 3.50 x 18; Reifen 130/70	Speichenrad, 3.50 x 16; Reifen 130/90
<b>Hinterrad</b>	Stahlspeichenrad, 17"; Reifen 150/70	Aluminium-Leichtmetall, 6.00 x 16; Reifen 200/60	Speichenrad, 5.50 x 16; Reifen 180/65
<b>Sitzhöhe</b>	830 mm	740 mm (720 mm opt.)	740 mm (720 mm opt.)
<b>Trockengewicht</b>	ca. 208 kg	ca. 290 kg	ca. 306 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 21 l (davon 5 l Reserve)	ca. 20,5 Liter (davon 5 l Reserve)	ca. 20,5 Liter (davon 5 l Reserve)

\*auch mit 35 kW für Führerschein A lim.

**CALIFORNIA TOURING****MGX-21**

<b>Motor</b>	90°-V2-Zylinder-Viertakt; vier Ventile und je eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinder	90°-V2-Zylinder-Viertakt; vier Ventile und je eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinder
<b>Hubraum</b>	1.380 cm <sup>3</sup>	1.380 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	104 x 81,2 mm	104 x 81,2 mm
<b>Maximale Leistung</b>	96 PS (71 kW) bei 6.500 U/min	96 PS (71 kW) bei 6.500 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	121 Nm bei 3.000 U/min	121 Nm bei 3.000 U/min
<b>Getriebe</b>	6 Gänge	6 Gänge
<b>Vorderrad-Aufhängung</b>	Hydraulische Ø 45 mm Teleskopgabel mit Hüllrohren; Federweg: 120 mm	Hydraulische Ø 45 mm Teleskopgabel; Federweg: 107 mm
<b>Hinterrad-Aufhängung</b>	Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan; zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung per Handrad einstellbar; Federweg: 120 mm	Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan; zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar; Federweg: 80 mm
<b>Bremse vorn</b>	Zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben; radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel; stahlmantelte Bremsleitungen; ABS	Zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben; radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel; stahlmantelte Bremsleitungen; ABS
<b>Bremse hinten</b>	Bremsscheibe Ø 282 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlmantelte Bremsleitung; ABS	Bremsscheibe Ø 282 mm; 2-Kolben-Bremssattel; stahlmantelte Bremsleitung; ABS
<b>Vorderrad</b>	Aluminium-Leichtmetall, 3.50 x 18; Reifen 130/70	Aluminium-Leichtmetall, 3.50 x 21; Reifen 120/70
<b>Hinterrad</b>	Aluminium-Leichtmetall, 6.00 x 16; Reifen 200/60	Aluminium-Leichtmetall, 5.00 x 16; Reifen 180/60
<b>Sitzhöhe</b>	740 mm	740 mm
<b>Trockengewicht</b>	ca. 322 kg	ca. 332 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 20,5 Liter (davon 5 l Reserve)	ca. 20,5 Liter (davon 5 l Reserve)